ステンレスメッシュ フロントブレーキホース 組付・取扱説明書

適応機種
XT250X

工数：0.3h

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

📖 ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品 名	部品番号	数量	備 考
①	SUSフロントブレーキホースAss'y		1	
②	ワッシャー	90201-10118	4	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

⚠注 意

取り外した部品は再使用しませんが、スタンダードに戻す時に必要となりますので大切に保管してください。

取 付 方 法

1.スタンダード車のフロントブレーキホースを取り外します。📖
2.SUSフロントブレーキホースAss'y①と交換して、エアー抜きをします。📖

⚠注 意

ブレーキホースの配索、ブレーキフルードの取り扱いは、サービスマニュアルを参照してください。

⚠警 告

- **必ず指定のブレーキフルードを使用してください。**
- **2種類のブレーキフルードを混合しないでください。**
- **ブレーキフルードを注入するとき、水分が混入しないように注意してください。水分が混入するとブレーキフルードの沸騰点が低下してベーパーロックを引き起こす恐れがあります。**
- **スタンダード車と比べ、レバータッチや制動力が変化しますので慣れるまで急ブレーキなどに充分注意して走行してください。**

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187